

DEREN®

IBC

Mükemmel fiyat/performans oranıyla
her ihtiyaca en uygun çözüm...

Ahşap, metal ve plastik palet seçenekleri ve
geniş aksesuar desteği ile, hem ekonomik,
hem dayanıklı, hem kullanışlı...



www.deren.com.tr



ISO 9001



Sağlam, ekonomik, kullanışlı; Her ihtiyacınıza en kısa yanıt...



Ahşap, metal ve plastik paletli IBC seçenekleri ile sıvı ambalaj ihtiyaçlarınıza en uygun çözüm...



Mükemmel fiyat/performans oranıyla her ihtiyaca en uygun çözüm...



T.C. Tarım ve Köylüleri Bakanlığı
Gıda ile temasta bulunan materyal
Üretim sertifikası
Gıda Sicil No: 34-01998-00001-2



ISO 9001



DEREN
AMBALAJ

Merkez / Head Office
Mimar Sinan Mah. Şekerpınar Cad.
No:27 PK. 34950
Tuzla - İstanbul / TURKEY
Tel : 0216 423 55 55 pbx
Fax : 0216 423 55 56
http://www.deren.com.tr
E-mail: satis@deren.com.tr

MAUSER teknolojisinin yarattığı son imkanlar kullanılarak üretilen, yüksek dayanım performansına sahip Deren IBC, Avrupa ve ABD vibrasyon standartlarına uygundur.

IBC, ultraviole ışınlar karşı stabilize edilmiş yüksek moleküler, yüksek yoğunluk polietilenden üretilmektedir. Paslanma ve korozyona karşı dayanıklı, kullanımı güvenlidir.

Gövde çevresini saran, 480 ayrı noktadan elektronik kontrollü kaynaklanarak üretilen çelik kafes, mükemmel bir sağlamlık ve dayanım sağlar.

Pek çok sektöre has güçlü kimyasallara karşı en yüksek dayanıma sahiptir. Asidik ve bazik kimyasallarla reaksiyona girmez, çürüme, çözünme ve mukavemet kaybına uğramaz. Tehlikeli madde depolamada, kara veya denizyolu taşımacılığında yüksek güvenlik standartlarına sahiptir.

Özel yükleme veya boşaltma sistemlerine kolayca takılabileceğinden tercih edilen bir üründür.

150 ve 220 mm dolum ağız alternatifleri ile üretilmektedir. Çevre dostudur. Üretim esnasında ve sonrasında, herhangi bir gaz çıkışı ve atık madde görülmez. Bileşenlerinin tamamı, ürün ömrünü tamamladığında yeniden kullanılabilir özelliindedir.



Optimal istifleme imkanı.



Korunmalı vana grubu.



Vidalı kapak (kapak ventilli opsiyonel).

Model	Kapasite lt.	En mm.	Boy mm.	Yükseklik mm.	Kapak mm.	UN
IBC-W	1.000	1.000	1.200	1.165	150	31HA1/Y
					220	
IBC-P	1.000	1.000	1.200	1.165	150	31HA1/Y
					220	
IBC-C	1.000	1.000	1.200	1.165	150	31HA1/Y
					220	

- Tüm ölçülerde \pm %3 tolerans vardır.
- Ahşap palet ağırlığına göre farklılık gösterir.

Yükleme Adetleri		
20" Konteyner	40" Konteyner	TIR
20 Adet	40 Adet	52 Adet